


Tehničke karakteristike artikla: LID13892--

Aline-M LED downlighter, 13W, 4000K, 950lm, IP54, bela

€CONOMY

Kupatilski downlighter



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	950
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Životni vek	40.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	90
Sistemska efikasnost (lm/W)	73
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	13
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø95
Ugradna dubina (mm)	70
Opis boje	bela
Materijal	Plastika Liveni aluminijum
Visina (mm)	48
Prečnik (mm)	110
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	110x48
OTVOR mm	Ø95

Dimenzija: Aline-M LED downlighter, 13W, 4000K, 950lm, IP54, bela



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aline-M LED downlighter, 13W, 4000K, 950lm, IP54, bela Kupatilski downlighter	LID13892
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949