

Tehničke karakteristike artikla: LID13991--

Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, siva **€CONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Snaga (W)	8
Snaga (W)	8
Lumen (lm)	480
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Vrsta izvora	LAD panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalica uključena	da

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Montaža	Plafonsko ugradno
Otvor (mm)	105x105
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14224--
DxŠxV mm	120x120x22
OTVOR mm	105x105

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, siva	LID13991
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224