

Tehničke karakteristike artikla: LID13997--

Sutil Quadro2 LED panel 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, siva €CONOMY

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	960
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	16
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	155x155
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	173
Širina (mm)	173
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14224--
DxŠxV mm	173x173x22
OTVOR mm	155x155

Dimenzija: Sutil Quadro2 LED panel 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, siva




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED panel 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, siva	LID13997
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224