

Tehničke karakteristike artikla: LID 14002--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, siva **ECONOMY**

LED ugradni panel



Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Svetlosni flux (lm)	1540
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	210x210
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	225
Širina (mm)	225
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID14022--
DxŠxV mm	225x225x22
OTVOR mm	210x210
Watt (W)	22

Dimenzija: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, siva




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, siva	LID14002
LED ugradni panel	
Dodatni pribor	
LED drajver 540mA 22W für Sutil 2, Triac dimabilni	LID14022