

Tehničke karakteristike artikla: LID14003--

Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, siva **ECONOMY**

LED ugradni panel



Tehnički podaci

Otvor (mm)	210x210
Vrsta izvora	LAD panel
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	22
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1320
Broj svetiljki	1
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Ugradna dubina (mm)	50
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	225x225x22
OTVOR mm	210x210

Dimenzija: Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, siva




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, siva	LID14003
LED ugradni panel	
Dodatni pribor	
LED drajver 540mA 22W für Sutil 2, Triac dimabilni	LID14022