

Tehničke karakteristike artikla: LID14010--

Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bela **€CONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2100
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD 2835
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	120

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	280x280
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	bela
Materijal	Plastika Akril Liveni aluminijum
Dužina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID 14224--; LID 16949--
DxŠxV mm	300x300x22
OTVOR mm	280x280

Dimenzija: Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bela Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID14010
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224
Konektor 32A 2x3-port	LID16949