

Tehničke karakteristike artikla: LID14012--

Sutil Quadro2 LED panel 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bela

ECONOMY

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1800
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	60

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	280x280
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	bela
Materijal	Plastika Akril Liveni aluminijum
Dužina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	22
Dodatni pribor	LID16598--
DxŠxV mm	300x300x22
OTVOR mm	280x280

Dimenzija: Sutil Quadro2 LED panel 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED panel 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, bela Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID14012
Dodatni pribor	
50W Triac, DALI, Push to DIM & 1-10V LED driver IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598