

Tehničke karakteristike artikla: LID14150--

Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, bela

Plafonska ugradna spot svetiljka



Detalji artikla

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 250mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	490
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Faktor snage	0,5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	7
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 85
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	42
Prečnik (mm)	116
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	116x42
OTVOR mm	Ø 85

Dimenzija: Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, bela



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, bela Plafonska ugradna spot svetiljka	LID14150
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949