

Tehničke karakteristike artikla: LID14236--

Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 2700K, 38°, IP65, bela

Plafonska ugradna spot svetiljka



Detalji artikla

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1100
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	38
Sistemska efikasnost (lm/W)	91

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 75
Ugradna dubina (mm)	110
Opis boje	bela
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	100
Prečnik (mm)	82
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID13081--;
ØxV mm	82x100
OTVOR mm	Ø 75

Dimenzija: Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 2700K, 38°, IP65, bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 2700K, 38°, IP65, bela Plafonska ugradna spot svetiljka	LID14236
Potreban pribor	
LED Drajver 700mA, 7-15W, ulaz 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949