

Tehničke karakteristike artikla: LID14260--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 bela

plafonska svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3570
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	42
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	132
Prečnik (mm)	600
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	600x132

Dimenzija: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 bela plafonska svetiljka	LID14260
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949