

Tehničke karakteristike artikla: LID 14706--

# Nao LED Spot 3W 240lm 3000K 350mA 36° IP44 dimabilni beli

Ugradna spot svetiljka, podesiva u jednom pravcu, potreban 350mA driver



## Tehnički podaci

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Otvor (mm)               | 47                |
| Montaža                  | Plafonsko ugradno |
| Boja                     | belo              |
| Materijal                | Aluminijum        |
| Proizvođač               | 06-One Light      |
| Ugao emisije (°)         | 36                |
| Nazivna struja mA (mA)   | 350               |
| Grlo                     | LED Platine       |
| Snaga (W)                | 3                 |
| Boja svetla              | toplo bela        |
| Temperatura boje (K)     | 3000              |
| Indeks reprodukcije boje | ≥80               |
| Lumen (lm)               | 240               |
| Dimabilno                | ne                |
| Klasa zaštite            | III               |
| IP stepen zaštite        | IP44              |
| Ugradna dubina (mm)      | 60                |

## Tehnički podaci - nastavak

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sijalica uključena | da |
| OTVOR mm           | 47 |

## Dimenzija: Nao LED Spot 3W 240lm 3000K 350mA 36° IP44 dimabilni beli



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                 | Kat. broj |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nao LED Spot 3W 240lm 3000K 350mA 36° IP44 dimabilni beli<br>Ugradna spot svetiljka, podesiva u jednom pravcu, potreban 350mA driver | LID14706  |