

Tehničke karakteristike artikla: LID14782--

Maz 2 LED plaf. svetiljka, 38W 230V 3000lm 4000K IP40 bela

kompletno sa driverom



Detalji artikla

38W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3000
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP40
IK stepen zaštite	IK04
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	78
Snaga (W)	38

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PC
Visina (mm)	18
Prečnik (mm)	450
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	450x18

Dimenzija: Maz 2 LED plaf. svetiljka, 38W 230V 3000lm 4000K IP40 bela



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Maz 2 LED plaf. svetiljka, 38W 230V 3000lm 4000K IP40 bela kompletno sa driverom	LID14782
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949