

Tehničke karakteristike artikla: LID14793--

Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 beli

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Detalji artikla

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1880
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	60
Sistemska efikasnost (lm/W)	94
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	20
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	105
Opis boje	bela
Materijal	Liveni aluminijum
Prečnik (mm)	135
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	135x75
OTVOR mm	Ø 120

Dimenzija: Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 beli



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 beli Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID14793
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949