

Tehničke karakteristike artikla: LID14807--

Ran LED 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 beli

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Detalji artikla

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2700
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	60
Sistemska efikasnost (lm/W)	90

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	750
Ulazna struja (A)	0,75
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 210
Ugradna dubina (mm)	140
Opis boje	bela
Materijal	Liveni aluminijum
Prečnik (mm)	230
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	230x110
OTVOR mm	Ø 210

Dimenzija: Ran LED 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 beli



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ran LED 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 beli Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID14807
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949