

Tehničke karakteristike artikla: LID14848--

Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP65 , crna

Ugradna spot svetiljka, quick fix, potreban 700mA driver



Detalji artikla

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1100
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP65
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	38
Sistemska efikasnost (lm/W)	91

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 75
Ugradna dubina (mm)	110
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Prečnik (mm)	83
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID13081--;
ØxV mm	82x100
OTVOR mm	Ø 75

Dimenzija: Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP65 , crna



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP65 , crna Ugradna spot svetiljka, quick fix, potreban 700mA driver	LID14848
Potreban pribor	
LED Drajver 700mA, 7-15W, ulaz 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949