

Tehničke karakteristike artikla: LID14850--

Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, crni

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Detalji artikla

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	560
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Faktor snage	0,6

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	8
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 108
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	crno
Materijal	Plastika Akril Liveni aluminijum
Prečnik (mm)	120
Dodatni pribor	LID16949--
OTVOR mm	Ø 108

Dimenzija: Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, crni



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, crni Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID14850
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949