

Tehničke karakteristike artikla: LID15095--

Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08

plastična bela

Svetiljka



Detalji artikla

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK08
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Izvor svetla	LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	2
Sijalično grlo	E27
Snaga (W)	24
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	ABS PC
Pokrov	PC opal
Visina (mm)	93
Prečnik (mm)	300
Dodatni pribor	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxV mm	300x93

Dimenzija: Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 plastična bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 plastična bela Svetiljka	LID15095
Dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, sa senzorom Svetiljka	LIMD0027
LED sijalica, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° Svetiljka	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106