


Tehničke karakteristike artikla: LID15115--

Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC siva

IK08, difuzor otporan na vlagu, kompletno sa driverom



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	7000
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65

Tehnički podaci - nastavak

IK stepen zaštite	IK08
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Vodonepropusna svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	70
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	230
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	sivo
Materijal	PC
Pokrov	Opal
Dužina (mm)	1515
Širina (mm)	113
Visina (mm)	80
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	1515x113x80

Dimenzija: Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC siva



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dewy 2 LED 70W 4000K 5600lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC siva	LID15115
IK08, difuzor otporan na vlagu, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949