

Tehničke karakteristike artikla: LID15381--

Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, nehrđajući čelik

Zidna ugradna svetiljka, spoljašnja, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	140
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK08
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid
Izvor svetla	SMD 2835
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	20
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	7
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Zidno ugradno
Otvor (mm)	182x55
Ugradna dubina (mm)	75
Opis boje	Inox
Materijal	Satinirano staklo Nerđajući čelik 316
Dužina (mm)	195
Širina (mm)	63
Visina (mm)	67
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	195x63x67
OTVOR mm	182x55

Dimenzija: Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, nehrđajući čelik



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, nehrđajući čelik	LID15381
Zidna ugradna svetiljka, spoljašnja, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949