

Tehničke karakteristike artikla: LID15773--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 crna

Svetiljka od ALU profila 3800lm direktno / 1800lm indirektno



Detalji artikla

40W UGR17 Linear system with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1800 3800
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	<17
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	34/120
Sistemske performanse (W)	90/95

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	95 / 90
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40 20
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	500/1000
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Viseća
Dužina visilice (mm)	300
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	1300
Širina (mm)	70
Visina (mm)	35
Dodatni pribor	LID 15783--
DxŠxV mm	1300x70x35

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 crna Svetiljka od ALU profila 3800lm direktno / 1800lm indirektno	LID15773
Dodatni pribor	
Ugao za Linear A 90° crna Dodatak za montažu	LID15783