

Tehničke karakteristike artikla: LID15779--

Linear B LED 40W 3400lm 4000K 120°

220-240V IP20 crna

Svetiljka od ALU profila



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3400
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svjetiljka Svetiljka privezak
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemske performanse (W)	85
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	LED dražver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1000
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna
Dužina visilice (mm)	300
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	1200
Širina (mm)	70
Visina (mm)	35
Dodatni pribor	LID15783--
DxŠxV mm	1200x70x35

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linear B LED 40W 3400lm 4000K 120° 220-240V IP20 crna	LID15779
Svetiljka od ALU profila	
Dodatni pribor	
Ugao za Linear A 90° crna	LID15783
Dodatak za montažu	