

Tehničke karakteristike artikla: LID15856--

Anzio Q LED 1W 50lm 3000K 350mA IP20

aluminijum

Ugradna zidna svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	50
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid
Izvor svetla	LED
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemske performanse (W)	50
Sistemska efikasnost (lm/W)	50
Snaga (W)	1
Upravljačka oprema (napajanje)	Needs to be ordered separately
Nazivna struja mA (mA)	
Ulazna struja (A)	0,35

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Zidno ugradno
Otvor (mm)	Ø20
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	Alu
Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	25
Širina (mm)	25
Visina (mm)	35
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID13677--; LID16462--;
DxŠxV mm	25x25x35
OTVOR mm	Ø20

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Anzio Q LED 1W 50lm 3000K 350mA IP20 aluminijum Ugradna zidna svetiljka	LID15856
Potreban pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilna	LID16462
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949