

Tehničke karakteristike artikla: LID16120--

Tilo 10 LED 10W 750lm 4000K 100° 220-240V IP44 bela

Ugradna plafonska svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	750
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemske performanse (W)	75
Sistemska efikasnost (lm/W)	75
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	10
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna struja mA (mA)	200
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø85
Ugradna dubina (mm)	55
Opis boje	bela
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	35
Prečnik (mm)	95
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	95x35
OTVOR mm	Ø85

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tilo 10 LED 10W 750lm 4000K 100° 220-240V IP44 bela	LID16120
Ugradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949