

Tehničke karakteristike artikla: LID16126--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V

IP44 crna

Ugradna plafonska svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2250
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemske performanse (W)	75
Sistemska efikasnost (lm/W)	75
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna struja mA (mA)	750
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 205
Ugradna dubina (mm)	65
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	220
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	220x45
OTVOR mm	Ø 205

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 crna Ugradna plafonska svetiljka	LID16126
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949