

Tehničke karakteristike artikla: LID16156--

Floory LED W 240lm 4000K Ra80 nerđajući čelik

LED ugradne zidne svetiljke



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	240
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP67
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka za udubljen pod
Izvor svetla	COB LED
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	36
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Snaga (W)	3
Upravljačka oprema (napajanje)	Needs to be ordered separately
Nazivni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna ugradna
Otvor (mm)	Ø52
Ugradna dubina (mm)	100mm + 300
Opis boje	Inox
Materijal	Nerđajući čelik 316
Visina (mm)	55
Prečnik (mm)	62
Potreban pribor	LID13074--;
ØxV mm	62x55
OTVOR mm	Ø52

Dimenzija: Floory LED W 240lm 4000K Ra80 nerđajući čelik



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Floory LED W 240lm 4000K Ra80 nerđajući čelik	LID16156
LED ugradne zidne svetiljke	
Potreban pribor	
89015V, LED DRIVER 24v 0-15w INPUT 230v	LID13074