

Tehničke karakteristike artikla: LID16688--

Lano Quadro LED 40W 4000lm 6000K CRI80 IP20 230V 120° bela

Plafonska svetiljka LED



Detalji artikla

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4000
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	35.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	100

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	850
Ulazna struja (A)	0,85
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	29
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	595x595x29

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano Quadro LED 40W 4000lm 6000K CRI80 IP20 230V 120° bela Plafonska svetiljka LED	LID16688
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949