

Tehničke karakteristike artikla: LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 6000K 4000lm 230V UGR<19 beli

LED panel sa mikroprizmatičnim difuzorom



Detalji artikla

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4000
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Ugao detekcije (°)	

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	40
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	35
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	595x595x35

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano Quadro BL M600 40W 6000K 4000lm 230V UGR<19 beli LED panel sa mikroprizmatičnim difuzorom	LID16777
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949