

Tehničke karakteristike artikla: LID17217--

Weza LED 28W 2800lm 3000K CRI90 15-45° IP20 230V crna

Kompletno sa 750mA driver, mrežica protiv blještanja, zoom



Detalji artikla

25W COB LED zoomable 15°-45° adjustable downlight with removable honeycomb. Supplied with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2500
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	15-45
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Faktor snage	0,95

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	25
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	600
Ulazna struja (A)	0,60
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	70
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	58
Prečnik (mm)	134
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	134x58
OTVOR mm	Ø 120

Dimenzija: Weza LED 28W 2800lm 3000K CRI90 15-45° IP20 230V crna



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Weza LED 28W 2800lm 3000K CRI90 15-45° IP20 230V crna Kompletno sa 750mA driver, mrežica protiv blještanja, zoom	LID17217
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949