

Tehničke karakteristike artikla: LID17282--

Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 bela

BACKLIT, Dolazi sa 1000mA driverom



Detalji artikla

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3600/4000/3800
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	90
Faktor snage	0,90
Snaga (W)	40
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1000
Ulazna struja (A)	1
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	595x595x30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 bela BACKLIT, Dolazi sa 1000mA driverom	LID17282
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949