

Tehničke karakteristike artikla: LID17292--

Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5, 7K CRI80 UGR19 IP20 230V crna

BACKLIT, Dolazi sa 1000mA driverom



Detalji artikla

60x60cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3600/4000/3800
Boja svetla	Toplo bela Hladno bela Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	3000;4000;5700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	90
Snaga (W)	40
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	1000
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	600
Visina (mm)	42
Dodatni pribor	LID 16949--

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5,7K CRI80 UGR19 IP20 230V crna BACKLIT, Dolazi sa 1000mA driverom	LID17292
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949