

Tehničke karakteristike artikla: LIEP00094-

DesignDot 100 20W 1327lm 930 zlatna 50° DALI crna

Ugradni spot, odsijač zlatni 50°



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1327
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI Dimovanje pritiskom
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	50
Snaga (W)	20
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 100
Ugradna dubina (mm)	171
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	129
Prečnik (mm)	110
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
ØxV mm	110x129
OTVOR mm	Ø 100

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DesignDot 100 20W 1327lm 930 zlatna 50° DALI crna Ugradni spot, odsijač zlatni 50°	LIEP00094
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM