


Tehničke karakteristike artikla: LIFS016003

LED traka 96 NWR α =90+, 20,4W/m, 1900lm/m, 24VDC, IP44, 5m

LED Flexstip neutral white, only for indoor use



Tehnički podaci

Watt/m (W/m)	20,40
Temperatura boje (K)	4050K +/- 120
Skladištenje	3-SDCM
Boja svetla	Neutralno bela
Indeks reprodukcije boje	≥ 90
Svetlosni fluks (lm/m)	1900
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
IP stepen zaštite	IP44
Klasa zaštite	III
Proizvođač	02-Schrack
Dužina (mm)	5000
Širina (mm)	12,50
Visina (mm)	2,20
Izvor svetla	LED
Sijalica uključena	da
Vrsta izvora	LED traka

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED traka 96 NWRa=90+, 20,4W/m, 1900lm/m, 24VDC, IP44, 5m	LIFS016003
LED Flexstip neutral white, only for indoor use	
Potreban pribor	
Mrežno napajanje 24V 150W IP65	LICLG15024
LED napajanje 240W/10A, 24VDC, IP67	LINT224240
Dodatni pribor	
Aluminijski profil CLF	LIAP006001
Aluminijski profil CLI	LIAP006003
Aluminijski profil CLR	LIAP006002
Aluminijski profil CLU	LIAP006004
Aluminijski profil CLW	LIAP006005
Aluminijski profil LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Aluminijski profil LBE 30/60	LIAP001008
Aluminijski profil LBS, 2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Aluminijski profil LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Aluminijski profil MFI	LIAP005003
Aluminijski profil MFR 2m	LIAP005001
Aluminijski profil SLA, bez okvira, eloksirani	LIAP003002
Aluminijski profil SLH	LIAP003004
Aluminijski profil SLI, L-2000mm B-70mm H-36mm	LIAP003003
Aluminijski profil SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Aluminijski profil SLT	LIAP003005
Aluminijski profil SLW, glatki	LIAP003100
Aluminijski profil SLW, naborani	LIAP003200
Aluminijski profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminijski profil TBE 2m	LIAP002006
Aluminijski profil TBF bez okvira, eloksirani	LIAP002001
Montažni profil TBI - 2m, eloksirani	LIAP002003
Montažni profil TBR - 2m, eloksirani	LIAP002002
Aluminijski profil TBU, L-2000mm B-35mm H-14,5mm	LIAP002004
Aluminijski profil TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005