

Tehničke karakteristike artikla: LIFSX75025

FS 75 Extended G2 15W/m 1900lm/m 2500K IP44 10m

Širina 10,6 mm – sečenje na 5 cm – 140 LED/m – preporučeno dimovanje 10–100%



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	10.000,00
Neto širina (mm)	11,00
Neto visina (mm)	3,00
Neto težina (kg)	0,32
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +45
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
Sistemska efikasnost (lm/W)	130
Boja svetla	Ultra toplo bela
Temperatura boje (K)	2500
Indeks reprodukcije boje	≥95
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni fluks (lm/m)	1900
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP44
Klasa energetske efikasnosti	D
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	10000x11x3

OPIS	Kat. broj
FS 75 Extended G2 15W/m 1900lm/m 2500K IP44 10m Širina 10,6 mm – sečenje na 5 cm – 140 LED/m – preporučeno dimovanje 10–100%	LIFSX75025