


Tehničke karakteristike artikla: LIG2505211

Parc II LED ulična svetiljka 25W 3200lm 4000K asimetričan

svjetiljka za rasvjetni stup



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Ulična svetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montažno
Opis boje	sivo
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Pokrov	Bezbojan
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	128
Snaga (W)	25
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	3200
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	76
Uticaaj vetra (m²)	0,088
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	21

Dimenzija: Parc II LED ulična svetiljka 25W 3200lm 4000K asimetričan

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Parc II LED ulična svetiljka 25W 3200lm 4000K asimetričan svjetiljka za rasvjetni stup	LIG2505211
Dodatni pribor	
Poklopac za svetiljku PARCII ø60 siva	LIG7200966