


Tehničke karakteristike artikla: LIG5052011

Parc II LED ulična svetiljka 32W 3500lm 4000K rotosimetrik

svetiljka za rasvjetni stup



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Ulična svetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montažno
Opis boje	grafit
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Pokrov	Bezbojan Opal
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	27
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	3500
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	76
Uticaj vetra (m²)	0,088
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	21

Dimenzija: Parc II LED ulična svetiljka 32W 3500lm 4000K rosimetrik

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Parc II LED ulična svetiljka 32W 3500lm 4000K rotosimetrik svetiljka za rasvjetni stup	LIG5052011
Dodatni pribor	
Poklopac za svetiljku PARCII ø60 crna	LIG7500982