


Tehničke karakteristike artikla: LIG5L03210

Salino LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 bela

sa belim reflektorom



Kriva prostiranja svetla



Detalji artikla

Salino LED 170 serija je svestrana i učinkovita okrugla nadgradna downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svijetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvetljenje. Dostupna je u modelima od 11W (1050lm/1105lm) i 19W (1850lm/1950lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	145,00
------------------	--------

Tehnički podaci - nastavak

Neto prečnik (mm)	170,00
Neto težina (kg)	0,90
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Pleksiglas metal
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	19
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1850
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	170
ØxV mm	170x145
Broj svetiljki po osiguraču B10	34
Broj svetiljki po osiguraču B16	56

Dimenzija: Salino LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 bela



OPIS

Kat. broj

Salino LED 170 19W 1850lm 3000K IP44 IK06 bela
sa belim reflektorom

LIG5L03210