

Tehničke karakteristike artikla: LIG5L04211


Avenida Pole LED 10W 910lm 740 IP66 IK09

500mm grafit

Stubna svetiljka, rotaciono simetrična



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	500,00
Neto prečnik (mm)	150,00
Neto težina (kg)	5,30
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna
Opis boje	grafit
Materijal	Liveni aluminijum
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	10,50
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥70
Svetlosni flux (lm)	850
Životni vek	96.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	150
ØxV mm	150x500
Broj svetiljki po osiguraču B16	50

Dimenzija: Avenida Pole LED 10W 910lm 740 IP66 IK09 500mm grafit



OPIS

Kat. broj

Avenida Pole LED 10W 910lm 740 IP66 IK09 500mm grafit

LIG5L04211

Stubna svetiljka, rotaciono simetrična