

Tehničke karakteristike artikla: LIGA34827S

AVENIDA LED 34W 4250lm 827 IP66

rotationally symm. grafit

Ulična svjetiljka na stupu, stup nije dio svjetiljke



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke (prema načinu primene)	Ulična svjetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montažno
Opis boje	grafit
Materijal	Polikarbonat Liveni aluminijum
Pokrov	Bezbojan Opal
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	34
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	4250
Životni vek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK08
Sijalica uključena	Da
Pigtail (mm)	76
Uticaj vetra (m²)	0,088
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	21

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
AVENIDA LED 34W 4250lm 827 IP66 rotationally symm. grafit Ulična svjetiljka na stupu, stup nije dio svjetiljke	LIGA34827S
Dodatni pribor	
Poklopac za svjetiljku PARCII ø60 crna	LIG7500982