





Tehničke karakteristike artikla: LIHB 13000-

Arktur Round II ECO 100W, 13000lm, 4000K, 120°, EVG

High bay svetiljka



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	114,00
Neto prečnik (mm)	380,00
Neto težina (kg)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka za hale Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna
Watt (W)	100
Opis boje	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum Polikarbonat

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	130
Snaga (W)	100
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	13000
Broj svetiljki	1
Životni vek	60.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
ØxV mm	380x114

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Arktur Round II ECO 100W, 13000lm, 4000K, 120°, EVG High bay svetiljka	LIHB13000
Dodatni pribor	
Montažni nosač za plafosku nadgradnu montažu za Arktur round High bay svetiljka	LIHBMB380