


Tehničke karakteristike artikla: LIIM0009--

Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, kompletno sa driverom (nije dimabilan)



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	112,80
Neto prečnik (mm)	232,00
Neto težina (kg)	0,68
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø195-210
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Plastika
Ugao emisije (°)	60
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	35
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	3000, 4000, 6500
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<6
Svetlosni flux (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	232
ØxV mm	232x113
OTVOR mm	Ø195-210

Dimenzija: Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, kompletno sa driverom (nije dimabilan)	LIIM0009
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix Svetiljka	LID15379
Driver za Segon Basic 35W, DALI dimabilna, bez treperenja Sa brzim konektorom	LIIM0023
Driver za Segon Basic 35W, nije dimabilan, bez treperenja Sa brzim konektorom	LIIM0025