


Tehničke karakteristike artikla: LILE0016--

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 4000K TriacDim IP20

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	44,00
Neto prečnik (mm)	270,00
Neto težina (kg)	1,00
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	srebrno
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	27
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	270
ØxV mm	270x44
Broj svetiljki po osiguraču B10	17
Broj svetiljki po osiguraču B13	22
Broj svetiljki po osiguraču B16	28
Broj svetiljki po osiguraču C10	27
Broj svetiljki po osiguraču C13	35
Broj svetiljki po osiguraču C16	45

Dimenzija: Elegance plafonjera III 27W 2800lm 4000K TriacDim IP20**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera III 27W 2800lm 4000K TriacDim IP20	LILE0016
Zidna/plafonska svetiljka	