


Tehničke karakteristike artikla: LILE0021--

Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 3000K TriacDim IP20 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	63,00
Neto prečnik (mm)	400,00
Neto težina (kg)	2,11
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	belo
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	37
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	3700
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	TRIAC
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	da
Prečnik (mm)	400
ØxV mm	400x63

Dimenzija: Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 3000K TriacDim IP20 bela





Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera IV 37W 3700lm 3000K TriacDim IP20 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0021