

Tehničke karakteristike artikla: LILE0025--


Elegance plafonjera II 15W 1500lm 3000K

ECG IP44 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla





Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	210,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto težina (kg)	0,65
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Montaža na zid
Boja	belo
Materijal	Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1500
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	210x210x50
Broj svjetiljki po osiguraču B10	142
Broj svjetiljki po osiguraču B13	184
Broj svjetiljki po osiguraču B16	227
Broj svjetiljki po osiguraču C10	142
Broj svjetiljki po osiguraču C13	184
Broj svjetiljki po osiguraču C16	227

Dimenzija: Elegance plafonjera II 15W 1500lm 3000K ECG IP44 bela**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera II 15W 1500lm 3000K ECG IP44 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0025