


Tehničke karakteristike artikla: LILE0033--

Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 bela

Zidna/plafonska svetiljka



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	260,00
Neto visina (mm)	44,00
Neto težina (kg)	1,31
Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED Platine
Watt (W)	27
Sistemska efikasnost (lm/W)	103
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	2800
Životni vek	30.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Mehanička otpornost	IK10
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	260x260x44
Broj svjetiljki po osiguraču B10	27
Broj svjetiljki po osiguraču B13	35
Broj svjetiljki po osiguraču B16	45
Broj svjetiljki po osiguraču C10	43
Broj svjetiljki po osiguraču C13	55
Broj svjetiljki po osiguraču C16	72

Dimenzija: Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Elegance plafonjera III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 bela Zidna/plafonska svetiljka	LILE0033