

Tehničke karakteristike artikla: LIMT0028--

MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED Traka, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167mm




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	15.000,00
Neto širina (mm)	12,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto težina (kg)	0,26
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Snaga po metru (W/m)	9,80
Svetlosni fluks (lm/m)	650
Boja svetla	Toplo bela RGB
Temperatura boje (K)	RGBW-3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	5
Životni vek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Sijalica uključena	Da
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Dužina (mm)	15000
Širina (mm)	12
Visina (mm)	2
Dodatni pribor	LIMT0038--; LIMT0042--; LILPV10024; LILPV6024--; LILPV3524--; LIAP001001; LIAP001002; LIAP002003; LIAP002002; LIEK001100; LIEK001101; LIAB001001; LIAB001003; LIAB002003; LIEK001200; LIEK001201; LIEK002200; LIEK002201; LIEK002300; LIEK002328

Dimenzija: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Klasa energetske efikasnosti: MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K
CRI>80 24VDC IP20 15m**



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MARRA PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m LED Traka, 12mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167mm	LIMT0028
Dodatni pribor	
Konektor RGBW 5-pin 12mm (10 komada) Marra PRO II	LIMT0038
Kabl 5x0,5mm ² za RGBW LED trake, 2m Marra PRO II	LIMT0042
Napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
Napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
Napajanje 24V/35W IP67	LILPV3524
Montažni profil LBF - 2m, eloksirani	LIAP001001
Montažni profil LBR - 2m, eloksirani	LIAP001002
Montažni profil TBI - 2m, eloksirani	LIAP002003
ALU profil TBR, L-2000mm W-25mm H-25mm	LIAP002002
Krajnja pločica LBF ravna zatvorena	LIEK001100
Krajnja pločica LBF ravna sa izrezom za ulaz kablova	LIEK001101
Pokrov LB ravan/proziran 92% transmisija	LIAB001001
Pokrov LB ravan / opal 50% transmisija	LIAB001003
Pokrov TB ravan/opal 50% prozirnost	LIAB002003
Završni poklopac LBR ravni zatvoreni	LIEK001200
Završni poklopac LBR ravni sa prorezom	LIEK001201
Završni poklopac TBR ravni zatvoreni	LIEK002200
Završni poklopac TBR ravni sa prorezom	LIEK002201
Završni poklopac TBI ravni zatvoreni	LIEK002300
	LIEK002328