

Tehničke karakteristike artikla: LIMT0032--

MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Traka, 8mm PCB, 320 LED/m, modul 50mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto težina (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Power per Meter (W/m)	7,70
Svetlosni fluks (lm/m)	1000
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	U zavisnosti od driver-a
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Sijalica uključena	Da
Sistemska efikasnost (lm/W)	130
Nazivni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Dodatni pribor	LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002332

Dimenzija: MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MARRA PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0032
LED Traka, 8mm PCB, 320 LED/m, modul 50mm	
Dodatni pribor	
Konektor 2-pin 8mm (10 komada)	LIMT0035
Marra PRO II	
Konektor 2-pin 8mm with 15cm wire (10 komada)	LIMT0039
Marra PRO II	
Napajanje 24V/100W IP67	LILPV10024
Napajanje 24V/60W IP67	LILPV6024
Napajanje 24V/35W IP67	LILPV3524
Montažni profil LBF - 2m,eloksirani	LIAP001001
Montažni profil LBR - 2m,eloksirani	LIAP001002
Montažni profil TBI - 2m,eloksirani	LIAP002003
Montažni profil TBR - 2m,eloksirani	LIAP002002
Krajnja pločica LBF ravna zatvorena	LIEK001100
Krajnja pločica LBF ravna sa izrezom za ulaz kablova	LIEK001101
Pokrov LB ravan/proziran 92% transmisija	LIAB001001
Pokrov LB ravan / opal 50% transmisija	LIAB001003
Pokrov TB ravan/opal 50% prozirnost	LIAB002003
Završni poklopac LBR ravni zatvoreni	LIEK001200
Završni poklopac LBR ravni sa prorezom	LIEK001201
Završni poklopac TBR ravni zatvoreni	LIEK002200
Završni poklopac TBR ravni sa prorezom	LIEK002201
Završni poklopac TBI ravni zatvoreni	LIEK002300
	LIEK002332