

Tehničke karakteristike artikla: LIN8002040

KARO LED, 20W, 4000K, 2032lm, opal, PMMA, IP44, EM modul

Zidna, plafonska svetiljka sa 3 sata emergency modulom



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	105,00
Neto prečnik (mm)	360,00
Neto težina (kg)	0,69
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svjetiljka zidna svetiljka
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	PMMA metal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	102
Snaga (W)	20
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	2032
Svetlosni fluks u emergency modu (lm)	500
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK02
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	360
ØxV mm	360x105

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KARO LED, 20W, 4000K, 2032lm, opal, PMMA, IP44, EM modul	LIN8002040
Zidna, plafonska svetiljka sa 3 sata emergency modulom	
Dodatni pribor	
Poklopac za II LED 18W Ø360mm	LIIM0027