


Tehničke karakteristike artikla: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT IP65 SVETILJKA

Zidna i plafonska svetiljka za spoljašnju upotrebu; podesiva snaga i boja svetla
3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K;
108 lm/W at 4000K, Ø 320mm




Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	65,00
Neto prečnik (mm)	320,00
Neto težina (kg)	0,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Nadgradna
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +40
Opis boje	bela
Ugao emisije (°)	120
Ulazni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon DC (V)	300-330
Snaga (W)	12 23 17
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	4000 3500 3000
Indeks reprodukcije boje	80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	5
Svetlosni flux (lm)	2500
Životni vek	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK10
Prečnik (mm)	320
ØxV mm	320x65

Dimenzija: LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT IP65 SVETILJKA

OPIS	Kat. broj
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT IP65 SVETILJKA	
Zidna i plafonska svetiljka za spoljašnju upotrebu; podesiva snaga i boja svetla 3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 184 lm / 23W = 2500 lm at 4000K; 108 lm/W at 4000K, Ø 320mm	LITP0099