


Tehničke karakteristike artikla: LIVB0003--

Devo LED vododiht Pro 39W 4000K L1500

Vodotesna svetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim poklopcem i inox kopčama



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.577,00
Neto širina (mm)	86,00
Neto visina (mm)	95,00
Neto težina (kg)	2,61
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	svetlo sivo
Materijal	Glass fibre reinforced polyester
Pokrov	PMMA opal
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED Platine
Watt (W)	39
Sistemska efikasnost (lm/W)	128
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	5000
Životni vek	70.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
Mehanička otpornost	IK03
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	1577x86x95

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Devo LED vododiht Pro 39W 4000K L1500	LIVB0003
Vodotesna svetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim poklopcem i inox kopčama	
Dodatni pribor	
Difuzor za Devo Pro 39W L-1577mm	LIVB0008