

Tehničke karakteristike artikla: LIVB0017-E

# DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 ECG EK-KIT 3H IP66 CL1 L-1500mm

LED svetiljka sa difuzorom otpornim na vlagu sa panik modulom 3H, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče



## Tehnički podaci

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Neto dužina (mm)                       | 1.454,00                                                                         |
| Neto širina (mm)                       | 102,00                                                                           |
| Neto visina (mm)                       | 80,00                                                                            |
| Neto težina (kg)                       | 2,19                                                                             |
| Min. temperatura okoline (°C)          | -20                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C)         | 35                                                                               |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Zidne nadgradne svetiljke<br>Plafonska svetiljka nadgradna<br>Svetiljka privezak |
| Način montaže                          | Viseća<br>Plafonska nadgradna<br>Montaža na zid                                  |
| Opis boje                              | svetlo sivo                                                                      |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Materijal                             | Plastika ojačana staklenim vlaknima |
| Pokrov                                | PC opal                             |
| Upravljačka oprema (napajanje)        | LED drajver AC                      |
| Nazivni napon AC (V)                  | 230                                 |
| Sijalično grlo                        | LED štampana ploča                  |
| Sistemska efikasnost (lm/W)           | 140                                 |
| Snaga (W)                             | 45                                  |
| Boja svetla                           | Neutralno bela                      |
| Temperatura boje (K)                  | 4000                                |
| Indeks reprodukcije boje              | ≥80                                 |
| Stabilnost boje MacAdam (sdcm)        | <3                                  |
| Svetlosni flux (lm)                   | 6300                                |
| Svetlosni fluks u emergency modu (lm) | 400                                 |
| Životni vek                           | 50.000h / L80 / B10                 |
| Dimabilno                             | Ne                                  |
| Klasa zaštite                         | I                                   |
| IP stepen zaštite                     | IP66                                |
| Klasa energetske efikasnosti          | D                                   |
| IK stepen zaštite                     | IK03                                |
| Sijalica uključena                    | Da                                  |
| Promena stanja                        | 100000                              |
| DxŠxV mm                              | 1454x102x80                         |
| Broj svetiljki po osiguraču B10       | 14                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B13       | 19                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B16       | 24                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B20       | 30                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču B25       | 37                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C10       | 22                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C13       | 31                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C16       | 36                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C20       | 49                                  |
| Broj svetiljki po osiguraču C25       | 61                                  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                           | Kat. broj  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEVO PRO II-E 47W 5800lm 840 ECG EK-KIT 3H IP66 CL1 L-1500mm<br>LED svetiljka sa difuzorom otpornim na vlagu sa panik modulom 3H, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče | LIVB0017-E |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                          |            |
| Pokrov PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                                                         | LIVB0025   |
| Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                                                           | LIVB0027   |
| Plafonski nosač za DEVO PRO                                                                                                                                                                    | LIVB0036   |
| Linux nosač za DEVO PRO, 10 komada                                                                                                                                                             | LIVB0037   |
| Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) $\pm 45^\circ$ 18/36/58W                                                                                                                           | LI2JLT0450 |
| Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) $\pm 90^\circ$ 18/36/58W                                                                                                                           | LI2JLT0452 |
| Držač za sajlu preseka $\varnothing$ 1,5 - 2,5mm<br>za seriju Arktur Eco                                                                                                                       | LI00501005 |
| Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka $\varnothing$ 2mm<br>za seriju Arktur Eco                                                                                                                  | LI00573961 |
| L-S viseći lanac KE pocinkovani                                                                                                                                                                | LI8B000068 |